

Návod k obsluze

LED pásy

Tento návod je určen pro LED pásku RGB SET01

LED pásek se upevňuje pomocí samolepky na zadní straně pásku. LED pásek lze nalepit na jakýkoli hladký a odmaštěný povrch.

Montáž LED pásku

- Důkladně odmastit podložku vybranou pro nalepení LED pásku !!!!!
- Ze zadní strany pásku strhnou ochranou folii samolepky.
- Nalepit LED pásek na vybranou podložku.
- Důkladně přitisknout LED pásek k podložce.
- Pásek musí být k podložce přilepen celou svojí plochou!
- Pásek nesmí být mechanicky namáhán (například visícími napájecími vodiči)

Zapojení LED pásku

- LED pásek propojte pomocí přiloženého konektoru k RGB řídicí jednotce (bílá krabička), šipka na konektoru musí směřovat k bílému vodiči. Napájecí zdroj propojte s RGB řídicí jednotkou pomocí konektoru na vodiči od napájecího zdroje. Vidlici od napájecího zdroje zasuňte do zásuvky s napětím 220V-230V.
- Pomocí přiloženého dálkového ovladače můžete volit statickou barvu světla LED pásky nebo různé režimy blikání. Tlačítka vlevo nahoře regulují intenzitu svitu u statické barvy nebo rychlost přechodu barev u režimů blikání.



UPOZORNĚNÍ: LED pásek musí být přilepen celou svojí plochou k podložce. V místech, kde se pásek nebude dotýkat podložky dojde k přehřívání a postupnému slábnutí svitu jednotlivých LED diod!!! Na vady způsobené špatnou montáží se nevztahuje záruka!

